

Bowcraft Procell Stone

Multifunktionelle Folie von 1,2 mm Stärke, mit folgender Beschaffenheit:

Oberseite: saugfähiges Vlies zum Aufsaugen von Flüssigkeiten

Kernlage: elastischer PE -Schaum mit 100kg/m² und 1,0mm Dicke

Unterseite: Spezialfilm mi Anti-Rutsch-Beschichtung



Absorptionsfähig, geschlossenzellige Struktur, hergestellt ohne FCKW

Merkmale:

- absorptionsfähige Vliesmatte bietet sicheren Halt durch spezielle anti- Rutsch Eigenschaft
- mehrfach verwendbar
- schnell verlegt
- Schutz vor mechanischen Einwirkungen (hämmern, bohren)
- Schutz von oben, da undurchlässig für Flüssigkeiten und über Monate verwendbar
- Schutz von unten, da es keine Flüssigkeit abgibt und sich leicht vom Untergrund lösen lässt, kein Abriebeffekt
- kostengünstiger gegenüber Spanplatten mit Vliesunterlage
- patentgeschützt
- gibt selbst bei Nässe keine Farbstoffe ab

BOWCRAFT GmbH
Lilienthalstraße 51-53
D-64625 Bensheim

Tel.: +49 (0) 62 51 / 9 85 17 - 0
Fax: +49 (0) 62 51 / 9 85 17 - 77

E-Mail: vertrieb@bowcraft.de
Web: www.bowcraft.de

Bowcraft Procell Stone



Technische Daten:

Farbe:	weiß
Dicke:	1,2mm +/- 0,2mm (DIN 53572)
Gewicht:	270 g/m ² (+/- 10%)
Dehnbarkeit längs:	5,43 N/mm ² (DIN 53571)
Dehnbarkeit diagonal:	3,58 N/mm ² (DIN 53571)
Reißdehnung längs:	55% (DIN 53571)
Reißdehnung diagonal:	56% (DIN 53571)
Verarbeitungstemperatur:	-20 °C bis +70 °C

Resistent gegen verschiedene Flüssigkeiten:

Wasser, Salzlösungen, Säuren, Basen, Farben, Zement;
zeitweise resistent gegen organische Lösungen und Hydrokarbonaten

